



STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenkliche
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.

Made in Germany



www.BAUSTOFF-MANN.de

Partner of Nature



STONES ECO

FUGEN SAND

Für Fugen 1–20mm
ab Einbautiefe von 3cm

DAS ORIGINAL

UMWELTBONUS

Zertifiziert mit dem eco-Institut Label – ein **Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für ökologische Fugenmaterialien bieten.**

- Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfungen
- Gesundere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld
- Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

BEWUCHSHEMMUNG

Bewuchshemmung in der Fuge gegen anwurzelnde Unkräuter durch pH-Wertanhebung.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE

Das innovative Bindemittel **SOLID GREEN BINDER** sorgt für eine kontinuierliche Selbstinstandsetzung. Bei Feuchtigkeit (z. B. Regen) wird das Bindemittel erneut aktiviert und eventuell vorhandene **Mikrorisse in der Fuge**, die durch Wärmeverschiebungen oder Setzung der Steine hervorgerufen wurden, **schließen sich**.

EINFACHE VERARBEITUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, **kein Vormischen oder Einschlämmen!** Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

KEINE SCHLEIERBILDUNG

Bei sachgerechter Anwendung entstehen **keine Schleier auf der Oberfläche.**

LAGERFÄHIGKEIT

Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, **auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt.** Der Fugensand härtet nicht im Sack aus.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trockene Steinoberfläche und ab 2 C° Außentemperatur.
Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein **Schutz** der verfugten Flächen vor **Niederschlag ist nicht notwendig!**

STONES ECO

FUGEN SAND

TERRASSENPLATTEN PLUS
Für Fugen 1–10mm

bis Einbautiefe von 2cm selbstverdichtend





PROFITIPP
Wischfeste Fugen

Gleich dazu bestellen!

Bewuchshemmung
herkömmlicher
Fugensand

mit STONES ECO
FUGENSAND



Selbstinstandsetzende Fuge

Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.



Kurzfilm als Einbauanleitung,
Verbrauchsrechner für alle Steinformate
und weitere Produktinformationen, finden
Sie auf www.stones-baustoffe.de oder Sie
gehen gleich über unseren QR-Code online.

BAUSTOFFE GMBH
STONES
PARTNER OF NATURE



DER BAUSTOFF-MANN

Grabenstraße 32
45964 Gladbeck

Tel.: 0 20 43 / 27 55-0
Fax: 0 20 43 / 27 55-29
info@baustoffmann.de

DER BAUSTOFF-MANN

Bottroper Straße 1-13
46117 Oberhausen

Tel.: 02 08 / 89 94 - 0
Fax: 02 08 / 89 94 - 299
info@baustoffmann.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag

07.00 – 17.00 Uhr

Samstag

07.00 – 12.00 Uhr

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag

07.00 – 17.00 Uhr

Samstag

07.00 – 13.00 Uhr

www.baustoffmann.de

STONES ECO FUGEN SAND

Für Fugen 1-20mm
ab Einbautiefe von 3cm

DAS ORIGINAL

STONES ECO FUGEN SAND TERRASSENPLATTEN PLUS

Für Fugen 1-10mm
bis Einbautiefe von 2cm selbstverdichtend



Einfegen



Rütteln*



Reinigen





Wässern/
Wassernebel






5-10 Minuten



Wässern/
sättigen



STONES ECO
FUGENSAND
anderes Produkt



STONES ECO
FUGENSAND

Einbau des STONES ECO FUGENSAND bis zu und nicht über die Kante des Pflastersteins

*STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus ist bei Fugen von 2cm Tiefe selbstverdichtend. Bei Fugentiefen > 2 cm rütteln Sie bei geeigneten Stein- und Plattensorten die Fläche ab.

